

## CANTUS

Prefinjeni in popolnoma obarvani

- Homogeno opečno telo z dolgo obstojno lepoto barv zahvaljujoč najkakovostnejšim surovinam "KERALIS" in skrbni obdelavi. Na robovih ali v primeru poškodb ni potrebna predelava.
- Visoka fleksibilnost in poenostavljeno polaganje z območjem pomika v velikosti 38 mm
- Premišljena tehnika polaganja zagotavlja optimalno odvajanje vode in visoko zaščito pred vdorom dežja
- Zagotovljena izjemna kakovost zaradi najboljših surovin, postopka žganja brez dotika v horizontalnih kasetah in stalne optimizacije proizvodnega postopka

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	265 x 450 mm
Minimalna približna prekrivna širina	222 mm
Približna prekrivna širina	223 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	224 mm
Min. poraba (približno)	348 mm
Približna prekrivna dolžina	366 mm
Maks. poraba (približno)	384 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	11.8 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.3 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	12.9 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	3.55 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	44.4 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	877 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	240 kos



## LAF-/FLA VREDNOSTI

### LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE

Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PHP 2.6 kos/m	LAF	60	55	55	50	40	35	30	20	15	10	
PHP 2.6 kos/m	FLA	110	105	95	90	85	80	75	70	65	60	
PP 2.5 kos/m	LAF	70	65	60	55	50	45	40	35	35	30	20
PP 2.5 kos/m	FLA	105	100	90	85	80	70	65	60	50	45	45

### LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE

Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PHP 2.6 kos/m	LAF	60	55	55	45	35	30	25	10	5		
PHP 2.6 kos/m	FLA	120	115	105	100	95	90	85	80	75		
PP 2.5 kos/m	LAF	70	65	60	50	45	40	35	25	20	15	5
PP 2.5 kos/m	FLA	115	110	100	95	90	80	75	70	60	55	55

