CANTUS

Prefinjeni in popolnoma obarvani

- Homogeno opečno telo z dolgo obstojno lepoto barv zahvaljujoč najkakovostnejšim surovinam "KERALIS" in skrbni obdelavi. Na robovih ali v primeru poškodb ni potrebna predelava.
- Visoka fleksibilnost in poenostavljeno polaganje z območjem pomika v velikosti 38 mm
- Premišljena tehnika polaganja zagotavlja optimalno odvajanje vode in visoko zaščito pred vdorom dežja
- Zagotovljena izjemna kakovost zaradi najboljših surovin, postopka žganja brez dotika v horizontalnih kasetah in stalne optimizacije proizvodnega postopka

TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	265 x 450 mm
Minimalna približna prekrivna širina	222 mm
Približna prekrivna širina	223 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	224 mm
Min. poraba (približno)	348 mm
Približna prekrivna dolžina	366 mm
Maks. poraba (približno)	384 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	11.8 kos/m²
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.3 kos/m²
Zidarstvo maks. približno	12.9 kos/m²
Teža enote (približno)	3.55 kg/kos
Teža po m ² (približno)	44.4 kg/m²
Teža po paleti (približno)	877 kg
Kos po mini paketu	5 kos
Kos na paleto	240 kos